



Fiche Technique

SOUDABAND

Révision: 18/12/2013

Propriétés techniques:

Base	Feuille couleur plomb avec adhésif bitumineux
Résistance à l'eau	Très bonne
Résistance chimique	Ne résiste pas aux dissolvants
Résistance aux UV	Très bonne
Résistance à la température	De -40°C jusqu'à +80°C

Produit:
Feuille couleur plomb avec bande de revêtement en bitume.

Applications:
Colmatage de fissures, de jointures et de joints sur tous types de supports comme le béton, la pierre, le plomb, l'aluminium, le verre, le bois et de nombreuses matières synthétiques.
Peut être utilisée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par exemple autour des bacs de douche, des tuyaux d'évacuation, des panneaux ondulés, des châssis, des serres, des verrières...

Propriétés :
- Peut être peint (testé en avance)
- Résiste à l'eau
- Résiste aux UV
- Résiste aux températures
- Ne peut pas être appliqué en dessous de +5°C.

Conditionnement:
Teinte: Feuille couleur plomb avec bande de revêtement en bitume
Emballage:

Durée de stockage:
2 ans dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Mode d'emploi:
Les supports doivent être secs, propres et sans graisse. En cas de basses températures, chauffer au préalablele ruban à l'aide d'un pistolet à air chaud. Enlever le film de protection et appliquer sans exercer de pression. Pour une bonne adhérence, dépasser d'au moins 1,5 cm. Pour des joints plus larges, dépasser de maxi 3 cm.
Appliquer de manière uniforme autour d'une buse avec un chevauchement de 1,5 cm. Lisser à l'aide d'un chiffon ou d'un rouleau pour éliminer les éventuelles bulles d'air. Exercer une pression supplémentaire sur les coins.
Température idéale de travail entre +10°C et +45°C.

Mesures de sécurité:
Observer l'hygiène de travail usuelle.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com